



Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändrings-PM TKA-Vitvaror



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-Vitvaror. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Förändringar till TKA 2022

1.3 Energi

Ny text:

Vitvaror ska väljas med så låg energianvändning som möjligt och minst uppfylla energiklass: Tvättmaskin: B / Diskmaskin, kyl, frys: C / Torktumlare: A++ Övriga vitvaror: A+ Se även Stadsfastigheters miljöplan.

Borttagen text:

~~Vitvaror av energiklass C (produktgrupper som omfattas av ny energimärkning 2021) / energiklass A++ (produktgrupper som omfattas av tidigare energimärkning) eller bästa tillgängliga klass ska väljas. Se även Miljöplanen.~~

4. Frys

Ny text:

Allmänt: Frys ska vara självavfrostande. Frys ska placeras på plasttråg för att förhindra vattenskador.

5. Spis och kolfilterfläkt

Ny text:

Vid montering av kolfilterfläkt skall utförandet av dessa vara med filtret integrerat i modulen. Modeller med stående filter är ej godkända.

7. Mikrovågsugn

Ändrad text:

Mikrovågsugn skall ha en effekt på minst 900 W.

8. Tvättmaskin

8.1 Vård och omsorgsboende, BmSS, Skolor och Förskolor

Ny och borttagen text:

Tvättmaskin skall vara för professionellt bruk och anpassade för sitt ändamål med minst 6,5 kg kapacitet typ, Miele 6065 eller likvärdigt. Electrolux PW6-7, 7kg (OBS Kan ej pelarmonteras). Miele PWM 507 DV Performance, vit ,7kg (Kan pelarmonteras). ~~Tvättmaskin skall anslutas till doseringsutrustning typ Tvätta 4 eller likvärdigt.~~ Tvättmaskin ska placeras på sockel 300 mm. Om den ställs i pelarmontage skall sockel vara max 150 mm. ~~Tvättmaskin skall placeras på sockel med integrerad luddlåda typ TectoFlow eller likvärdigt.~~ Tvättmaskin bör anslutas till

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Kerstin Sandholt	Publicerat 2023-04-06
---	---	---------------------------------

doseringsutrustning 2 pumpar Tvättmaskin kan placeras på sockel med uttagbart luddfilter som ansluts till golvbrunn. Vid ont om utrymme. (Ej pelarmontage då sockel bygger 300mm) Tvättmaskin skall anslutas enligt TKA el. Möjlighet till pelarmontage skall finnas. Tvättmaskin skall anslutas till luddlåda som ansluts till golvbrunn.

8.3 Mopptvättmaskin

Mopptvättmaskin skall ha minst 6,5-kg i kapacitet. Typ eller likvärdig: Electrolux PW6-6 Mopp 6kg, (Kan pelarmonteras) Miele PWM 506 MopStar DV Performance, vit, 6kg/ca. 40 moppar (Kan pelarmonteras) Electrolux PW6-8 Mopp 8kg (OBS Kan ej pelarmonteras) Miele PWM 508 MopStar DV Performance, vit, 8kg/ca. 50 moppar (Kan pelarmonteras) Mopptvättmaskin skall anslutas enligt TKA el. Mopptvättmaskin skall placeras på sockel 300mm ~~med integrerad luddlåda typ TectoFlow eller likvärdigt.~~ Mopptvättmaskin kan placeras på sockel med uttagbart luddfilter vid ont om utrymme (Ej pelarmontage då sockel bygger 300 mm.) Om den ställs i pelarmontage ska sockel vara max 150 mm. Mopptvättmaskin skall anslutas till doseringsutrustning 2 ~~typ~~ pumpar ~~Tvätta 4 eller likvärdigt.~~ Mopptvättmaskin skall anslutas till luddlåda som ansluts till golvbrunn. mopptvättmaskinen placeras på sockel med separat luddlåda. (Detta då integrerad luddlåda är svår att komma åt och rengöra).

9. Torktumlare

9.1 Äldreboenden, BmSS, Skolor och Förskolor

Ny och borttagen text:

Torktumlare skall vara av typen värmepumpstumlare typ ~~Miele~~ eller likvärdig: Electrolux ~~PT PD6-7LE7137~~ Värmepump ~~WP~~ vit ~~eller 7kg likvärdigt~~ (OBS och skalln ej anslutas pelarmonteras) ~~till avlopp.~~ Miele PDR 507 HP Performance vit värmepump 7 kg (Kan pelarmonteras) skall anslutas till avlopp.